

# HYFIX CURE



KİMYASAL SU YALITIM SİSTEMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ÖZEL SIVI KÜR

- Kimyasal reaksiyonları hızlandırır
- Yüzeyle bütünleşir, kopmaz
- Yüzeyin tozumaya ve aşınmaya karşı direncini artırır

## TANIMI

**HYFIX CURE** çimento esaslı sıva ve şap yüzeylerde suya karşı direnci arttıran, aynı zamanda **HYFIX Kimyasal Su Yalıtım Sistemi** ürünlerinin kürlenmesinde kullanılan, tamamlayıcı, ekonomik, pratik ve su yalıtımını hızlandıran yardımcı bir kür malzemesidir. Fırça veya püskürtme yöntemiyle uygulanır.

## KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- **HYFIX FLEXIL** ve **HYFIX FT3** su yalıtım ürünleri ile kullanılır.

## AVANTAJLARI

- Yüzeyi tozumaya ve aşınmaya karşı direncini artırır.
- Ekonomiktir. Zamandan ve maliyetten kazandırır.
- Zor noktalarda bile uygulaması çok kolaydır.
- Yatay ve düşey yüzeylere uygulanabilir.
- Toksik değildir.
- Kullanıldığı yüzey ile bütünleşir, yırtılmaz ve kopmaz.
- Uzun ömürlüdür.

## DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- **HYFIX CURE**, sıvı halde olan hazır bir üründür. Ayrıca su eklenmemelidir.
- **HYFIX CURE**, tek başına bir su yalıtım malzemesi değildir.
- **HYFIX CURE**, kullanım öncesi en az 5 dakika karıştırılarak ürün homojenliği sağlanmalıdır.

## SARFIYAT

Kür malzemesi olarak 0,200 - 0,300 kg/m<sup>2</sup> kullanılır.

## AMBALAJ

30 kg plastik bidon

## DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun depolandığı takdirde 12 aydır. Depolamada ürün güneşe veya dona maruz kalmamalıdır. +4 °C'nin altında depolanmamalıdır.

## SAĞLIK ve EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda, deri, göz ve ağız temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Cilde ve göze temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Kullandıktan sonra ağızınızı tamamen kapatınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakınız.

**NOT:** Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. INTERFİKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan INTERFİKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu değildir. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (01/2015)