



HYFIX PLUG

ÇİMENTO ESASLI, ÇOK HIZLI PRİZ ALAN, SU TIKAMA HARCİ

- Su sızıntılarını hızlı bir şekilde durdurur.
- Betonla tam uyum sağlar, donatılara zarar vermez.

TANIMI

HYFIX PLUG, su sızıntılarını durdurmak ve su gelen delikleri şoklama ile tıkmak amacıyla kullanılan, çimento esaslı, su ile temas ettiğinde çok hızlı priz alan, kullanıma hazır toz tıkkama harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Temellerdeki su sızıntıları,
- Perdelerde su gelen delikler,
- Bodrumlar,
- Yer altı depo, garaj ve asansör kuyuları,
- Su depolarının iç ve dış duvarları,
- Su kanalları ve tüneller,
- Negatif uygulamalarda açılan drenaj deliklerinde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır.
- Su sızıntılarını hızlı bir şekilde durdurur.
- Betonla tam uyum sağlar, donatılara zarar vermez.
- Uzun ömürlüdür.
- Ekonomiktir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kuru Yoğunluk: 1,45 ±0,05 kg/lt

Uygulama Sıcaklığı: Min +5 °C

Priz Süresi: 1-2 dk. (20°C)

KULLANMA METODU

YÜZEY HAZIRLAMA

- Yüzey, kabarmış boya, sıva ve tozlardan temizlenmelidir.
- Çatlaklar ve delikler, uygulamadan önce segregasyon derinliğine kadar en az 5 cm kadar kazınmalıdır.
- Basınçlı su sızıntılarında, uygulama öncesi bir boru ile drenaj sağlanmalıdır.

UYGULAMA

- Sızıntının büyüklüğüne göre bir miktar toz ürün avuç ile alınır ve suyun sızdığı bölgeye priz gerçekleşene dek bastırılır.
- Sızıntı tamamen kesilinceye kadar bastırmaya devam edilir.
- Uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- **HYFIX PLUG** sadece su ile kullanılmalıdır.
- Kullanım öncesi malzemenin toz halinde olduğundan emin olunmalı, taşlaşmış ürün kullanılmamalıdır.
- Ürün hızlı priz aldığından, kullanım miktarı sızıntıya uygun şekilde ayarlanmalıdır.
- Uygulama sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
- Paketi açılmış ürün 1 haftadan fazla saklanmamalıdır.

SARFIYAT

1 lt. boşluk için yaklaşık 2 kg kullanılır.

AMBALAJ

20 kg'lık kraft torba

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun depolandığı takdirde 12 aydır. Depolamada ürün güneşe veya dona maruz kalmamalıdır. +4 °C'nin altında depolanmamalıdır.

SAĞLIK VE EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda, deri, göz ve ağız temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Cilde ve göze temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Kullandıktan sonra ağızınızı tamamen kapatınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakınız.

NOT: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. INTERFIKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan INTERFIKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu değildir. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (01/2015)